



## WORK B COAL RECT 60X60

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A033867</b> | 60X60        | 9,30         | PC BIA GL |

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | II                      |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |      |
|--------------------------------------|-----------------|------|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GA   |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLA  |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | 0.00 |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GHA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5    |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |      |
|-----------------------------------------------|----------------|------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | 0.00 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R10  |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B    |