

## ROD. KOEN NATURALE MATT 8X60

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A037632</b>  | 8X60        | 8,20         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|   |              |      |
|---|--------------|------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | 0.00 |
|---|--------------|------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |                 |                           |
|---|-----------------|---------------------------|
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | 0.00                      |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | 0.00                      |
| Морозостойкость   | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |      |
|-------------------------------------|-----------------|------|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | 0.00 |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | 0.00 |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | 0.00 |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | 0.00 |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 0.00 |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                |                |      |
|--------------------------------|----------------|------|
| Устойчивость к скольжению (Rd) | UNE-EN 16165-C | 0.00 |
|--------------------------------|----------------|------|